

製品名	V2420H	V2220HP	V920P
サイズ	24 型ワイド	21.5 型ワイド グレア(光沢)パネル	18.5 型ワイド グレア(光沢)パネル
バックライト	LED	LED	LED
筐体色	グロッシーブラック	グロッシーブラック	グロッシーブラック
JAN コード	4544438013141	4544438013080	4544438013073
表示領域	531.36 × 298.89(mm)	476.64 × 268.11(mm)	409.8 × 230.4(mm)
表示色	約 1677 万色		
画素ピッチ (mm)	0.276	0.248	0.3
視野角(左右:上下)	170 ° / 160 ° (CR>=10)		
輝度(cd/㎡)	250cd/㎡		
コントラスト比	1000:1 (DCR 1000 万:1)		
応答速度(立上り+立下り)	5ms		
水平周波数(KHz)	30-83		
垂直周波数 (Hz)	50-76		
同期信号	セパレート/コンジットTTL		
解像度	1920x1080(HD1080)	1366x768(WXGA)	
入力端子	HDMI x1 / ミニ D-sub15ピン x1 / DVI-D x1		ミニ D-sub15ピン x1 / DVI-D x1
音声入力端子	-		
USB 端子	-		
プラグ & プレイ規格	DDC2B, DDC/CI		
スピーカー装備	-		
ヘッドホン出力端子	-		
使用時許容温度	5-35		
使用時許容湿度	30-80%(結露のないこと)		
電源(100-240V 50/60Hz)	アダプタ		
最大消費電力 最大/標準 (エコモード時)	30W/25W (17.2W)	25W/23W (16.8W)	18W/14W (10.4W)
待機省電力時	1W/120V, 2W/240V		
主な特長	Senseye3、iKey、sRGB、Kensington、OSD メニュー17ヶ国語		
ティルト角度	-5/15 °		
大きさ(WxHxD) (mm)	580.36 x 429.4 x 188.5	523 x 394 x 171	456.76 x 355.4 x 157.1
本体重量 (kg)	約 3.85	約 3.3	約 2.4
梱包状態(WxHxD) (mm)	666 x 503 x 125	595 x 460 x 120	505 x 419 x 109
梱包重量 (kg)	約 6.1	約 4.2	約 4.1
主な付属品	ドライバーCD (マニュアル・クイックスタートガイド含む) 電源ケーブル、D-sub ケーブル、DVI ケーブル、電源アダプタ、保証書		
適合規格	-		
保証期間	3年保証 (パネル・バックライトは1年保証)		