

BTV-1200 仕様表

2010年06月16日
BLUEDOT 株式会社

型名	BTV-1200K(ブラック) BTV-1200W(ホワイト)
受信機型サイズ	12V 型 LEDバックライト採用
画面サイズ(幅×高さ×対角)	25.6 × 14.4 × 29.4 cm
画面画素数(水平×垂直)	1366 × 768 画素 ハイビジョン、ワイドXGA
放送方式	UHF : 13ch～62ch (ISDB-T 地上デジタル放送)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	312 × 203 × 33 mm ※本体設置面積は312 × 105 mm。
本体質量	約0.92 kg
電源	入力 : AC 100–240V 50/60Hz 出力 : DC 9V 1.6A ※専用ACアダプターを付属
消費電力	最大時 : 約16 W 通常視聴時 : 約13 W(弊社実測値) 待機時 : 約0.56 W
年間消費電力量	約24 kWh/年
スピーカー出力	1.5 W × 2
入出力端子	AV入力(コンポジット) × 1、ヘッドホン出力 × 1、 アンテナ入力(F型、インピーダンス75Ω) × 1、 電源入力 × 1、B-CASカードスロット × 1

※BSデジタル放送や110度CSデジタル放送、地上アナログ放送には対応していません。

※データ放送や双方向サービスには対応していません。

※CATVパススルーに対応しています。

付属品 :

リモコン、単4形乾電池(試供用 × 2本)、
ACアダプター、AVケーブル、アンテナケーブル、VESA変換プレート、
ご使用になる前に、取扱説明書、保証書、B-CASカード

