

Wyse® X90mw

高性能モバイルシンクライアント

WYSE

THE GLOBAL LEADER IN
CLOUD CLIENT COMPUTING

Wyse X90mw 14インチモバイルシンクライアント

仮想デスクトップへどこからでもアクセス

Wyse X class mシリーズはモバイルワーカー向けに高いパフォーマンス、HDマルチメディア機能、最高レベルのセキュリティを提供する次世代14インチモバイルシンクライアントです。

Wyse X class mシリーズは、今までにないパフォーマンス、接続性、および操作性を兼ね備えたシンクライアントです。この機種はAMD Radeon™ HD 6310グラフィックス内蔵のデュアルコアAMD G-T56N 1.6 GHzプロセッサを搭載しています。

Wyse X class mシリーズはSuperSpeed USB 3.0接続も実装しており、最新の周辺機器が利用可能で、USB 2.0に比べて最大10倍の高速化を実現します。Wyse X class mシリーズは、企業向けに、既存のITインフラへシームレスに接続できる最先端で信頼性の高いセキュアなシンクライアントを実現し、仮想クライアント内で最新のWebブラウザやメディアプレーヤーを利用可能にする性能を提供します。搭載された各種デバイスは、Citrix XenApp、Citrix XenDesktop、Microsoft Terminal ServerとHyper-V、およびVMware Viewなどの環境向けに最適化され、認定されています。

シチュエーションを選ばない、管理容易なモバイルシンクライアント

Wyse X class mシリーズはWyse拡張版Windows Embeddedをベースに幅広い機能を提供しているため、多種多様なユーザーケースに対応できます。使いやすいユーザーインターフェイスを備え、Windows Media Player、Internet Explorerその他の各種Windowsアプリケーションを標準搭載しているため、仮想デスクトップやクラウドアプリケーションへアクセスするためのモバイルシンクライアント、社内システムへアクセスするためのセキュリティ端末、在宅勤務ユーザー向けのセキュアなホームPCなど、様々なシチュエーションでの利用が可能です。

概要

パフォーマンス

優れたモバイルコンピューティングとグラフィックスに特化した設計のAMD Radeon™ HD 6310グラフィックス内蔵のデュアルコア1.6 GHzプロセッサを搭載。

柔軟性にすぐれたリモート接続の実現

USB 3.0だけでなく、内蔵Webカメラ、a/b/g/nデュアルバンド無線LAN、スマートカード対応(オプション)、優れた操作性と多様な接続方法を可能にし、セキュアなモバイルアクセスを実現。

仮想環境の拡張

Wyse X classモバイルシンクライアントはWyse TCX Suite(ソフトウェア別売り)と組み合わせることによって、仮想環境の機能拡張やユーザーエクスペリエンスの最適化への対応も可能。

管理

シンクライアント専用管理ツールWyse Device Managerにより、企業導入時の柔軟なクライアント設定が可能

Microsoft Windows Embedded Standard 2009対応

Windows XPライクな
Windows Embedded Standard 2009に対応



仕様

Wyse X90mモバイルシンクライアント

プロセッサ	デュアルコアAMD G-T56N 1.6 GHzプロセッサ(AMD Radeon™ HD 6310グラフィックス内蔵)
メモリ	X90mw: Windows Embedded Standard 2009:2GBフラッシュ / 2GB RAM
I/O周辺機器サポート	VGAポート×1 ディスプレイポート×1 USB 2.0ポート×1 / USB 3.0ポート×2 追加ストレージ用のメディアカードリーダースロット マイク入力×1 / ライン出力×1 1.3 Mピクセルカメラおよびマイクロフォン内蔵 エクスペンスカードスロット スマートカードリーダー(工場出荷時取り付け設定オプション)
ネットワーク	10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 内蔵ワイヤレス802.11 a/b/g/nデュアルバンド(2.4 GHzおよび5GHz)
ディスプレイ	14インチWXGA 1366 x 768 LEDバックライト
オーディオ	出力: 1/8インチミニジャック、フル16ビットステレオ、デジタルオーディオ出力 入力: 1/8インチミニジャック、8ビットマイクロフォン
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー×2
物理的特性	幅: 239.2mm(9.42インチ) 奥行: 341.6mm(13.5インチ) 高さ: 28.9~35.5mm(1.14インチ)
重量	1.831kg
デバイスセキュリティ	Kensingtonセキュリティスロット搭載(ケーブル別売)
キーボードおよびマウス	キーボード / タッチパッド
対応キーボード配列	日本語、米国、米国インターナショナル、英国、フランス語、ドイツ語
バッテリー	6セルリチウムイオンバッテリー(5200mAh)
電源	自動検知(各国電源対応) 100-240 VAC、50/60 Hz Energy Star V5.0準拠電源 19V/65W ACアダプタ
温度範囲	10~40°C(50~ 104°F)
湿度	20%~80%(結露) 10%~95%(結露なきこと)
安全性認証	安全性: UL/IEC 60950-1、TUV EMC:CE (EN 55022、EN 55024)、FCC 15B) ワイヤレス:FCC (Part 15C)、CE (EN 300 328、EN 301 489) 指令 1999/5/EC 環境:RoHS、WEEE
保証	製品保証 1年間 (バッテリー保証 6カ月)



シンクライアントシステム利用/導入にあたる注意事項

シンクライアントシステムは、様々なサードベンダーコンポーネントとの組み合わせで実現されます。アプリケーション、ソフトウェア、サーバー、ネットワーク、周辺機器、各種設定の組み合わせにより実現されます。このため、システム導入前に必ず利用/導入するのと同じ環境/組み合わせ(ソフトウェア、ハードウェア、各種設定、ネットワーク環境)での十分な検証を行い、導入に必要な全ての機能/パフォーマンス要件を満たしているかを確認する必要があります。システム導入前の各種製品/環境とのインテグレーション試験では、十分な検証が必要となりますので本ファクトシートに記載の機能が必ずしも約束されるものではないことを予めご了承ください。

ワイズテクノロジー株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町東京電気ビルディング南館10階

TEL 03-5288-8511 FAX 03-5288-8525

E-mail mkt_jp@wyse.com Website www.wyse.co.jp RevA/2011/8

WYSE

THE GLOBAL LEADER IN
CLOUD CLIENT COMPUTING