

仕様一覧表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

型式 ( )内は室外機	電源	冷房						暖房								圧縮機出力 W	送風機出力		始動電流 A	電源プラグ 容量 A	接続芯数	接続配管径 (mm)		消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
		冷房能力 kW	電気特性			運転音 (音響パワーレベル) dB	暖房能力 kW	電気特性			外気温2℃時		運転音 (音響パワーレベル) dB		室内 W		室外 W	液側				ガス側	暖房時期 合計	冷房時期 合計	期間合計	種類		封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)	
			運転電流 A	消費電力 W	力率 %			運転電流 A	消費電力 W	力率 %	低音暖房能力 kW	消費電力 W	室内 dB	室外 dB																
																														室内 dB
HA-S22D-W (HC-S22D)	単相 100	2.2 (0.6~ 3.0)	7.2 (最大 12.0)	530 (120~ 890)	74	57	57	2.2 (0.6~ 3.9)	5.6 (最大 14.0)	430 (130~ 1,150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	7.16	15	3	6.35	9.52	506	206	712	5.8	R32	0.55	675
HA-S25D-W (HC-S25D)	単相 100	2.5 (0.6~ 3.1)	7.7 (最大 13.0)	610 (120~ 1,040)	80	58	58	2.8 (0.6~ 4.0)	7.3 (最大 14.8)	580 (130~ 1,180)	80	3.2	1,180	59	57	785	21	30	7.63	15	3	6.35	9.52	569	246	815	5.8	R32	0.61	675
HA-S28D-W (HC-S28D)	単相 100	2.8 (0.6~ 3.2)	8.8 (最大 13.0)	710 (120~ 1,040)	80	59	59	3.6 (0.6~ 4.4)	10.4 (最大 14.8)	830 (130~ 1,180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	10.38	15	3	6.35	9.52	632	281	913	5.8	R32	0.67	675
HA-S40D2-W (HC-S40D2)	単相 200	4.0 (1.0~ 4.5)	6.4 (最大 12.0)	1,240 (300~ 2,304)	97	63	63	5.0 (1.5~ 7.2)	8.0 (最大 16.0)	1,560 (300~ 3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8.00	20	3	6.35	9.52	1,088	456	1,544	4.9	R32	0.85	675