

# 仕様一覧表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

型式 ( )内は室外機	電源	冷房						暖房								圧縮機出力 W	送風機出力		始動電流 A	電源プラグ 容量 A	接続心数	接続配管径 (mm)		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APE) 消費効率	冷媒		
		冷房能力 kW	電気特性			運転音 (音響パワーレベル)		暖房能力 kW	電気特性			外気温2℃時		運転音 (音響パワーレベル)			室内	室外				液側	ガス側	冷房時期間合計	暖房時期間合計	期間合計		種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
			運転電流 A	消費電力 W	力率 %	室内 dB	室外 dB		暖房低 温 能力 kW	消費電力 W	力率 %	室内 dB	室外 dB																	
														最大	(120~)															
HA-G22E-W (HC-G22E)	単相 100	2.2 (0.6~ 3.2)	6.2 (最大 12.0)	460 (120~ 890)	74	60	59	2.5 (0.6~ 4.4)	6.4 (最大 14.2)	490 (120~ 1,160)	77	3.3	1,100	60	59	785	21	30	6.4	15	3	6.35	9.52	198	473	671	6.2	R32	0.67	675
HA-G28E-W (HC-G28E)	単相 100	2.8 (0.6~ 3.7)	6.4 (最大 12.3)	600 (120~ 1,200)	95	60	59	3.6 (0.6~ 5.5)	8.4 (最大 14.4)	805 (120~ 1,400)	96	4.0	1,250	60	60	939	21	40	8.4	15	3	6.35	9.52	276	576	852	6.2	R32	0.83	675
HA-G40E2-W (HC-G40E2)	単相 200	4.0 (1.0~ 4.6)	6.2 (最大 12.0)	1,200 (300~ 2,300)	97	64	65	5.0 (1.5~ 7.3)	7.6 (最大 16.0)	1,480 (300~ 3,100)	97	5.3	2,300	64	65	1,035	25	45	7.6	20	3	6.35	9.52	400	1,008	1,408	5.3	R32	0.87	675
HA-G56E2-W (HC-G56E2)	単相 200	5.6 (1.4~ 5.9)	8.9 (最大 16.0)	1,735 (330~ 1,900)	98	67	67	6.7 (1.4~ 9.1)	9.5 (最大 18.0)	1,870 (360~ 3,600)	98	6.6	2,560	67	67	1,035	55	60	9.5	20	3	6.35	9.52	635	1,425	2,060	5.1	R32	1.13	675
HA-G71E2-W (HC-G71E2)	単相 200	7.1 (2.0~ 7.2)	13.7 (最大 17.0)	2,740 (600~ 3,000)	98	70	69	8.5 (2.2~ 9.5)	13.7 (最大 18.0)	2,740 (500~ 3,600)	98	7.4	3,150	70	69	1,565	55	60	13.7	20	3	6.35	12.7	855	2,006	2,861	4.6	R32	1.2	675
HA-S22E-W (HC-S22E)	単相 100	2.2 (0.6~ 3.0)	7.2 (最大 12.0)	530 (120~ 890)	74	57	57	2.2 (0.6~ 3.9)	5.6 (最大 14.0)	430 (130~ 1,150)	77	2.8	980	57	57	712	21	30	7.16	15	3	6.35	9.52	206	506	712	5.8	R32	0.55	675
HA-S25E-W (HC-S25E)	単相 100	2.5 (0.6~ 3.1)	7.7 (最大 13.0)	610 (120~ 1,040)	80	58	58	2.8 (0.6~ 4.0)	7.3 (最大 14.8)	580 (130~ 1,180)	80	3.2	1,180	59	57	785	21	30	7.63	15	3	6.35	9.52	246	569	815	5.8	R32	0.61	675
HA-S28E-W (HC-S28E)	単相 100	2.8 (0.6~ 3.2)	8.8 (最大 13.0)	710 (120~ 1,040)	80	59	59	3.6 (0.6~ 4.4)	10.4 (最大 14.8)	830 (130~ 1,180)	80	3.5	1,180	60	57	785	21	30	10.38	15	3	6.35	9.52	281	632	913	5.8	R32	0.67	675
HA-S40E2-W (HC-S40E2)	単相 200	4.0 (1.0~ 4.5)	6.4 (最大 12.0)	1,240 (300~ 2,304)	97	63	63	5.0 (1.5~ 7.2)	8.0 (最大 16.0)	1,560 (300~ 3,100)	97	5.2	2,600	62	64	1,035	25	45	8.00	20	3	6.35	9.52	456	1,088	1,544	4.9	R32	0.85	675