



「MW519」製品仕様表

製品名	MW519
JAN コード	4544438052836
筐体色	ピアノブラック
投写方式	DLP® technology by Texas Instruments®
画素数	WXGA(1280x800)
輝度	2800 ルーメン
外形寸法 (WxHxD)	302.8 x 111.8 x 221.8 mm
質量(kg)	約 2.3 kg
ズーム	1.2 倍
光源	190W 4500 時間(標準) / 最大約 6000 時間(エコノミー) / 最大約 6500 時間(スマートエコ)
静音性	30/32dB(エコノミー/標準)
入力端子	ミニ D-sub15 ピン x2、Sビデオ端子 x1、ビデオコンポジット端子 x1、HDMI 端子 x1 オーディオ RCA 端子(L/R) x1、オーディオミニジャック x2
出力端子	ミニ D-sub15 ピン x1、オーディオミニジャック x2
制御入出力	RS232C 端子 x1、USB Type Mini-Bx1(ページ送り)
コントラスト比	13000:1
画面サイズ	30 型~300 型
投写距離 (ワイド 16:10)	40 インチ:1.19~1.43m 60 インチ:1.8~2.16m 80 インチ:2.41~2.89m 100 インチ:3.02~3.62m
色再現性	フルカラー約 10 億 7000 万色
アスペクト比	16:10 (標準)
対応解像度	VGA (640 x 480) ~ UXGA (1600 x 1200)
投写位置	フロント、リア、テーブル、天吊り
スピーカー	2W x 1
カラー方式	NTSC、PAL、SECAM
電源電圧	AC100~240V±10%、50/60Hz
消費電力	最大 245W (待機時 :0.5W)
走査周波数 (水平)/(垂直)	15-102kHz / 23-120Hz
OSD メニュー言語	28ヶ国語マルチ(日、米、仏、独、伊、西、韓、簡中、繁中、露、蘭、スウェーデン、トルコ、チェコ、ポルトガル、タイ、ポーランド、ルーマニア、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、ノルウェー、ブルガリア、ギリシャ、インドネシア、アラビア、ヒンディー)
主な調整機能	一般的機能 BrilliantColor™、VIDI™、3D カラーマネージメント、デジタルズーム(2倍)、 クイッククーリング、クイックオートサーチ、3D、ブランク、ミュート、マニュアル台形補正(縦方向のみ±40°)、 HDTV 対応、パネルキーロック、セキュリティパスワード、ダイレクトパワーオン、インスタントリスタート
付属品	クイックスタートガイド、保証書、マニュアル CD、リモコン、電源ケーブル、VGA ケーブル
オプション製品	天吊り金具(CMP-60)、交換ランプカートリッジ(LMW-519/MS517)、 ソフトキャリングケース(CBP-MW712/514/516)、3D 専用メガネ(3DGS-01)



「MX520」製品仕様表

製品名	MX520
JAN コード	4544438052645
筐体色	ピアノブラック
投写方式	DLP® technology by Texas Instruments®
画素数	XGA (1024 x 768)
輝度	3000 ルーメン
外形寸法 (WxHxD)	287.3 x 114.4 x 232.6 mm
質量(kg)	約 2.4kg
ズーム	1.1 倍
光源	210W 最大 4500 時間(標準) / 最大 6000 時間(エコミー) / 最大 6500 時間(スマートエコ)
静音性	28/33dB(エコノミー/標準)
入力端子	ミニ D-sub15 ピン x2、Sビデオ端子 x1、ビデオコンポジット端子 x1、HDMI 端子 x1 オーディオ RCA 端子(L/R) x1、オーディオミニジャック x2
出力端子	ミニ D-sub15 ピン x1、オーディオミニジャック x1
制御入出力	RS232C 端子 x1、USB Type Mini-Bx1(ページ送り)
コントラスト比	13000:1
画面サイズ	40 型~300 型
投写距離 (4:3)	40 インチ:1.83~2.01m 60 インチ:2.74~3.01m 80 インチ:3.63~3.99m 100 インチ:4.55~5.0m
色再現性	フルカラー約 10 億 7000 万色
アスペクト比	4:3 (標準)
対応解像度	VGA (640 x 480) ~ UXGA (1600 x 1200)
投写位置	フロント、リア、テーブル、天吊り
スピーカー	2W x 1
カラー方式	NTSC、PAL、SECAM
電源電圧	AC100~240V±10%、50/60Hz
消費電力	最大 293W (待機時 :0.5W)
走査周波数 (水平)/(垂直)	15-102kHz / 23-120Hz
OSD メニュー言語	28ヶ国語マルチ(日、米、仏、独、伊、西、韓、簡中、繁中、露、蘭、スウェーデン、トルコ、チェコ、ポルトガル、タイ、ポーランド、ルーマニア、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、ノルウェー、ブルガリア、ギリシャ、インドネシア、アラビア、ヒンディー)
主な調整機能	一般的機能 BrilliantColor、VIDI™、3D カラーマネージメント、デジタルズーム(2 倍)、 クイッククーリング、クイックオートサーチ、3D、ブランク、ミュート、マニュアル台形補正(縦方向のみ±40°) HDTV 対応、パネルキーロック、セキュリティパスワード、ダイレクトパワーオン
付属品	クイックスタートガイド、保証書、マニュアル CD、リモコン、電源ケーブル、VGA ケーブル
オプション製品	天吊り金具(CMP-60)、交換ランプカートリッジ(LMX-520)、 ソフトキャリングケース(CBP-MS61)、3D 専用メガネ(3DGS-01)