

## LAN経由で映像伝送およびPC遠隔操作が行える 17.0型液晶モニター2機種を発売

### 1. 概要

株式会社ナナオ(本社:石川県白山市、代表取締役社長:実盛 祥隆)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)を介した映像・音声信号の伝送と、USB接続したマウス・キーボードからのPC遠隔操作が行える17.0型カラー液晶モニター2機種を、2013年4月2日より販売します。(価格はともにオープン)

※オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

今回発売する製品は、17.0型カラー液晶モニター DuraVision FDS1702N および 17.0型タッチパネル装着カラー液晶モニター FDS1702NT の2機種です。

PCとモニターをネットワーク(ギガビットイーサネット)で接続することで、LANケーブル1本で映像および音声の長距離伝送が可能であるほか、無線LAN接続(ワイヤレス接続)も行えます。無線LANは、高速通信のIEEE802.11nにも準拠しており、動画の表示やタッチパネル操作も可能です。



ケーブルの敷設ができない場所や、PC本体の設置ができない場所でもモニターが利用できるほか、モニター設置後のレイアウト変更なども容易になることから、当社では、工場の生産ラインの進捗状況表示やPCの粉塵・振動対策、店舗内での広告表示などの法人向け用途へ導入を見込んでいます。

### 2. その他の特長

- ・ IEEE802.11a/b/g/n、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T の主要な LAN 規格に対応
- ・ 電波法技術基準適合証明、R&TTE、FCC/IC の主要な無線認証規格に適合
- ・ 1台のPCに最大6台のFDS1702N/FDS1702NTを接続して遠隔表示・遠隔操作が可能
- ・ モニター側に接続したUSB機器の操作が可能
- ・ FDS1702NTは指や手袋越しでもタッチ操作が行えるアナログ抵抗膜方式を採用
- ・ ステレオスピーカーを内蔵
- ・ モニター上部の上部に通気孔や開口部などが無く、内部に異物の侵入しにくい設計
- ・ 24時間連続使用が可能(2年間保証)

### 3. 主な仕様

型番		DuraVision FDS1702N	DuraVision FDS1702NT
サイズ		43cm(17.0)型 (可視域対角 43.2cm)	
液晶パネル	種類	TN	
	推奨最大解像度	1280×1024	
	標準表示面積(横×縦)	337.92×270.336mm	
	画素ピッチ	0.264mm×0.264mm	
	視野角(標準値)	水平 170° / 垂直 160° (コントラスト比 10:1 時)	
	最大輝度(標準値)	250cd/m <sup>2</sup>	190cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比(標準値)	1000:1	
	応答速度(標準値)	黒→白→黒:5ms	
対応 OS		Windows 7(64-bit、32-bit)、Vista(64-bit、32-bit)、XP(32-bit)	
タッチパネル	タッチ方式	—	アナログ抵抗膜方式
	タッチ耐久性	—	1000 万回
	対応 OS	—	Windows 7(64-bit、32-bit)、Vista(32-bit)、XP(32-bit)
LAN	有線 LAN	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T	
	無線 LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
	無線セキュリティ	WEP (64/128)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)	
映像	入力端子	D-Sub 15ピン(ミニ)×1	
	走査周波数	水平 24.8~80kHz / 垂直 56.0~75.1Hz	
音声	スピーカー	0.5W+0.5W	
	入力端子	ステレオミニジャック×1	
USB ハブ		USB 規格 Rev.2.0 準拠: down×2	
電源		AC100-120V / 200-240V±10%、50Hz/60Hz	
消費電力(標準値)		最大:41W / 節電時:8W 以下 / 待機時:0.5W 以下	
外観寸法(W×H×D)		367×360×157mm (モニター部のみ:367×304×65.3mm)	
動作温湿度条件		0~40°C、20~90%R.H.(結露なきこと)	
主な適合規格 ※	無線認証規格	電波法技術基準適合証明、R&TTE、FCC/IC	
	その他	CB、CE、cTUVus、FCC-A、Canadian ICES-003-A、RSS、TUV/S、PSE マーク、VCCI-A、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、J-Moss グリーンマーク	
保証期間		お買い上げの日から 2 年間	

※最新の取得状況についてはお問合せください。

EIZO、DuraVision は株式会社ナナオの登録商標です。外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

Copyright © 2013 株式会社ナナオ All rights reserved.

#### 【 お客様からのお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 営業 1 部 産業機器営業課

TEL:03-5715-2016 FAX:03-3458-7001 Web サイト:<http://www.eizo.co.jp>

#### 【 報道関係各位のお問い合わせ先 】

株式会社ナナオ 企画部 販売促進課

TEL:076-277-6795 FAX:076-277-6796 E-Mail:[press@eizo.co.jp](mailto:press@eizo.co.jp)

Web サイト:<http://www.eizo.co.jp/press>