

# ブラヴェン製品一覧表 (※本字アンダーラインが相違点です)

※2013年3月11日現在 (※内容は予告なしに変更する場合があります)

	販売時期	2012年11月発売		2013年2月発売 (BRAVEN 570 新色4色は2013年3月発売)	
製品概要	製品名	BRAVEN 650 (SIXシリーズ・高音質モデル)	BRAVEN 600 (SIXシリーズ・標準モデル)	BRAVEN 625s (SIXシリーズ・スポーツモデル)	BRAVEN 570 (低価格モデル)
	サイズ	H64×W159×D45mm	H64×W159×D45mm	<b>H65×W160×D46mm</b>	H64×W159×D45mm
	カラー	<u>アルミニウム</u>	<u>モープ・レッド、アッシュグレイ</u>	<u>ステルス・ブラック、サミット・グリーン</u>	(既販色2色) <u>ルナ・ブラック、アークティック・ホワイト</u> 、 (新色4色) <u>サハラ・レッド、フィジック・グリーン、リオ・パープル、モナコ・ブルー</u>
	素材	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)	ABS樹脂 (本体)、アルマイト加工アルミニウム (グリル部)、 <u>シリコン樹脂 (ハウジング部)</u>	<u>ABS樹脂 (本体・グリル部)</u>
	質量 (本体のみ)	<b>340g</b>	<b>320g</b>	<b>320g</b>	<b>280g</b>
	付属品	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、 ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>ソフトキャリーバッグ</u> 、 <u>マルチ電源ユニット</u>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、 ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>ソフトキャリーバッグ</u> 、 <u>マルチ電源ユニット</u>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、 ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)、 <u>防水ドライバッグ</u> 、 <u>ストラップ</u> 、 <u>LEDフラッシュライト</u> 、 <u>マルチ電源ユニット</u>	本体充電用USBケーブル (マイクロUSB・タイプA)、 ステレオミニプラグケーブル (3.5mm)
	価格 (税込み)	<b>19,900円</b>	<b>15,900円</b>	<b>17,900円</b>	<b>11,900円</b>
製品仕様	入力	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)	ステレオミニプラグ (3.5mm)
	出力	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用	ステレオミニプラグ (3.5mm) ※デジチェーン用
	USB	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、 外部充電・ <u>LEDフラッシュライト用</u> (タイプA)	本体充電用 (マイクロUSB)、外部充電用 (タイプA)
	バッテリータイプ	リチウムポリマー	リチウムポリマー	リチウムポリマー	リチウムポリマー
	バッテリーサイズ	<b>2000mAh</b>	<b>1400mAh</b>	<b>1700mAh</b>	<b>1200mAh</b>
	連続再生時間	<b>約20時間</b>	<b>約12時間</b>	<b>約16時間</b>	<b>約10時間</b>
	Bluetooth	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 <u>コーデックapt-X対応</u> 、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、 ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、 ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、 ペアリング最大保持数8台	規格3.0+EDR、プロファイルA2DP1.2・HFP1.5、 コーデックAAC対応、電波強度 (Class 2) 最大半径10m程度、 ペアリング最大保持数8台
	アンプ	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)	総合6W (3W×2・Class D)
	スピーカー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー	40mmカスタムHDオーディオドライバー、40mmパッシブ・サブウーファー
	周波数特性	180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)	180Hz～13kHz (-3dB)