

ハイセンスエアコン仕様書

型式				HA-S22F-W		HA-S25F-W		HA-S28F-W		HA-S40F2-W	
室内機型式		室外機型式		HA-S22F-W		HA-S25F-W		HA-S28F-W		HA-S40F2-W	
				HC-S22F		HC-S25F		HC-S28F		HC-S40F2	
冷房能力		KW		2.2(0.6~3.0)		2.5(0.6~3.1)		2.8(0.6~3.2)		4.0(1.0~4.5)	
暖房能力		KW		2.2(0.6~3.9)		2.8(0.6~4.0)		3.6(0.6~4.4)		5.0(1.5~7.2)	
低温暖房能力		KW		2.8		3.2		3.5		5.2	
電源				単相100V 50/60Hz		単相100V 50/60Hz		単相100V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	
電気特性	運転電流	冷房	A	7.2(最大12.0)		7.7(最大13.0)		8.8(最大13.0)		6.4(最大12.0)	
		暖房	A	5.6(最大14.0)		7.3(最大14.8)		10.4(最大14.8)		8.0(最大16.0)	
	消費電力	冷房	KW	0.530(0.120~0.890)		0.610(0.120~1.040)		0.710(0.120~1.040)		1.240(0.30~2.304)	
		暖房	KW	0.430(0.130~1.150)		0.580(0.130~1.180)		0.830(0.130~1.180)		1.560(0.30~3.10)	
		低温暖房	KW	0.98		1.18		1.18		2.6	
力率	冷房	%	74		80		80		97		
	暖房	%	77		80		80		97		
JIS C 9612:2013	期間消費電力 kWh	冷房時		206	206	246	246	281	281	456	
		暖房時		506	506	569	569	632	632	1088	
		年間		712	712	815	815	913	913	1544	
	APF		5.8(87%)		5.8(87%)		5.8(87%)		4.9(74%)		
JIS C 9612:2005	期間消費電力 kWh	冷房時		185	185	220	220	252	252	455	
		暖房時		575	575	642	642	705	705	1088	
		年間		760	760	862	862	957	957	1543	
	APF		5.8(100%)		5.8(100%)		5.8(100%)		4.9(100%)		
ファン電動機出力		W	21	30	21	30	21	30	25	45	
始動電流		A	7.16		7.63		10.38		8		
圧縮機	タイプ			ロータリ		ロータリ		ロータリ		ロータリ	
	型式			KSK89D53UEZ		KSN98D32UEZD		KSN98D32UEZD		KTN130D42UFZ	
	出力		kW	0.712		0.785		0.785		1.035	
熱交換器			銅管・ブルーフィン(塩害非対応)		銅管・ブルーフィン(塩害非対応)		銅管・ブルーフィン(塩害非対応)		銅管・ブルーフィン(塩害非対応)		
風量	Hi		M ³ /min	冷:11.3, 暖:11.3		冷:12.0, 暖:12.1		冷:12.2, 暖:12.5		冷:12.5, 暖:12.5	
	Me		M ³ /min	冷:10, 暖:10		冷:10.5, 暖:10.5		冷:11, 暖:11		冷:11.5, 暖:11.5	
	Lo		M ³ /min	冷:8.3, 暖:8.3		冷:8.5, 暖:8.5		冷:9, 暖:9		冷:9.5, 暖:9.5	
騒音(音響パワーレベル)	Hi		dB	冷:57, 暖:57		冷:58, 暖:59		冷:59, 暖:60		冷:63, 暖:62	
	Me		dB	冷:53, 暖:53		冷:55, 暖:55		冷:55, 暖:55		冷:57, 暖:57	
	Lo		dB	冷:46, 暖:46		冷:49, 暖:49		冷:49, 暖:49		冷:51, 暖:51	
騒音(音圧)	Hi		dB	冷:42, 暖:42		冷:43, 暖:44		冷:44, 暖:45		冷:46, 暖:46	
	Me		dB	冷:38, 暖:33		冷:38, 暖:38		冷:40, 暖:38		冷:42, 暖:40	
	Lo		dB	冷:32, 暖:29		冷:33, 暖:30		冷:34, 暖:30		冷:36, 暖:32	
製品寸法(HxWxD)			mm	282x780x236	530x660(+92)x275(+50)	282x780x236	530x660(+92)x275(+50)	282x780x236	530x660(+92)x275(+50)	282x780x236	590*810(+91)*280(+57)
梱包寸法(HxWxD)			mm	340x825x280	585x775x370	340x825x280	585x775x370	340x825x280	585x775x370	340x825x280	646x943x413
製品重量(梱包重量)	室内		kg	8.5(10.5)		9.0(11.0)		9.0(11.0)		9.5(11.6)	
	室外		kg	22(23.5)		24.5(26)		25.5(27.0)		34.0(36.0)	
冷媒	名称			R32		R32		R32		R32	
	封入量		kg	0.55		0.61		0.67		0.85	
	GWP			675		675		675		675	
冷凍機油	名称			ESTER OIL VG74		ESTER OIL VG74		ESTER OIL VG74		ESTER OIL VG74	
	封入量		L	0.28		0.37		0.37		0.35	
設計圧力	高圧		Mpa	4.25		4.25		4.25		4.25	
	低圧		Mpa	2.7		2.7		2.7		2.7	
接続配管	標準長さ		m	5		5		5		5	
	最大配管長(チャージレス時)		m	15 (12)		15 (12)		15 (12)		15 (12)	
	最大高低差		m	10		10		10		10	
接続配管径	液管		mm	6.35		6.35		6.35		6.35	
	気管		mm	9.52		9.52		9.52		9.52	
機外配線	仕様			2P 125V 15A		2P 125V 15A		2P 125V 15A		3P 250V 20A	
	容量A			15		15		15		20	
	室内露出長さ		m	1.7m		1.7m		1.7m		1.4m	

※この仕様値は、JIS C 9612:2013の条件に基づいた数値です。
 ※本仕様書は予告なく変更することがあります。