

無線アンドンシステム

アンドン送信機



使い方を動画で確認できます。

業務の
効率化

ロス時間の
削減

巡回の
負担軽減



防水仕様



防塵仕様

番号を赤、緑、黄の3色から選んで送信！ 色で内容を伝えて呼び出しができます。

■アンドン送信機



マグネット

結束バンド

結束バンドを通してイレクターに
括り付けたり、背面にマグネット
を付けて張り付けたり設置のバリエーションが豊富です。

型式：ATR-001、
サイズ：W90×H60×D27、重量：88g(電池除く)、電源・電圧：DC6V-1A(Type-C)または3V(単4アルカリ乾電池×2本)、送受信周波数：426MHz帯(特定小電力型)、IP等級：IP54、使用温度：0℃～40℃

■液晶携帯送受信機

音と振動で受信をお知らせ。
送信機に対応し、赤、緑、黄色の
番号表示が可能です。



ベルトケース

型式：ARE-001、
サイズ：W48.5×H113.5×D15、重量：
68g、電源・電圧：DC6V-1A(充電端子
USB Type-C)、送受信周波数：426MHz
帯(特定小電力型)、IP等級：IP54、表
示方法：赤・緑・黄色LED(ブザー音)、
使用温度：0℃～40℃
※充電には別売りのACアダプターが
必要です。

■液晶携帯受信機用ベルトケース



腰ベルトに装着式

型式：ABC-001、
サイズ：W123×H59×D29、重量：28g、
材質：人工皮革

●色に用件を割り当てる使用例



用件を色に割り当てることで、スムーズな呼び出しができます。色別で違う番号を設定することも可能です。



製造元：
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート
<https://www.sonnettekun.com/>

お問い合わせ先
0120-194-491