



「PG240IPT」仕様表

製品名	PG240IPT
サイズ/パネルバックライト	24 型ワイド(16:10) / IPS パネル+ LED バックライト
筐体色	ブラック
JAN コード	4544438013752
表示領域	518.4 x 324 (mm)
表示色	フルカラー約 10 億 7000 万色
画素ピッチ (mm)	0.27
視野角(左右;上下)	178°/178°(CR>=10)
輝度(cd/m ²)	350cd/m ²
コントラスト比	1000:1 (DCR 1200 万:1)
応答速度(立上り+立下り)	12ms (GTG 5ms)
水平周波数(KHz)/垂直周波数(Hz)	30-83 / 50-76
同期信号	セパレート/コンポジットTTL
解像度	1920 x 1200 (WUXGA)
入力端子	ミニ D-sub15 ピン x1 / DVI-D x1 / DisplayPort x1 / mini DisplayPort x1 / HDMI x1
音声入力端子	—
USB 端子	USB x 3
プラグ & プレイ規格	DDC2B, DDC/CI
スピーカー装備	—
ヘッドホン出力端子	○
使用時許容温度/湿度	5-35°C/30-80%(結露のないこと)
電源(100-240V 50/60Hz)	内蔵
最大消費電力 / 待機消費電力	74.6W / 0.5w 以下
主な特長	iKey、sRGB、Kensington、VESA100x100mm、14bit 3DLUT(Look up table)、Brightness Uniformity、共同開発 (With X-rite: Palette Master Calibration SW)
ティルト角度	-5/20°
大きさ(WxHxD)	542.6 x 555.4 x 254 mm (遮光フードなし)
本体重量/梱包重量	約 7kg(遮光フードなし) / 約 12.4kg
梱包状態(WxHxD)	631 x 520 x 270 mm
主な付属品	ドライバーCD(マニュアル・クイックスタートガイド、Palette Master ソフトウェア含む)、電源ケーブル、D-sub ケーブル、DVI ケーブル、mini DisplayPort ケーブル、USB ケーブル、遮光フード、保証書
適合規格	TCO6.0
保証期間	3 年保証(パネル・バックライト含む)