




PIT-23

マイナンバーカード・顔認証・QRにも対応

1台ですべて
読取可能!

ICカード



Felica・Mifare
マイナンバーカード対応

顔認証



QR



音声認識



音声で文字入力可能
※外部デバイス必須

スマホ並みの
コンパクトサイズ
厚さ:12mm / 重さ:約220g



搭載するソフトを
独自に開発できる



無線LAN
Bluetooth 接続に対応



クレードル(オプション)で
有線LAN に対応
※PoE 対応

業務用アプリケーションパッケージソフト
ICカード収集パック
を導入すればすぐに運用が可能

お客様のご要望に応じた
システム開発も当社で対応可能

屋内・屋外

様々な業務で活用し効率化を実現！



出席管理

大学・企業の授業・セミナーなど



勤怠管理

オフィス・工場・店舗など



災害時点呼

避難訓練など



バス乗降管理

企業・学校の送迎バスなど



工程管理

様々な利用シーンに対応



モバイル Bluetooth Wi-Fi



卓上クレードル 有線LAN ※オプション



壁掛クレードル 有線LAN ※オプション

本体仕様	PiT-23	本体仕様	PiT-23	
OS	Android ※Googleモバイルサービスなし	ICカード	NFC (ISO14443A/B準拠、Mifare/Felica対応)	
CPU	Qualcomm QCS6125	電源	専用ACアダプター/専用バッテリー	
メモリ	ROM	32GB (eMMC5.1) ※システム領域を含む	サイズ	約165mm×約72mm×約12mm
	RAM	3GB (LPDDR-4)	重量	バッテリー有: 約217g
LCD	5.5インチ 1440×720 IPSパネル	環境条件	動作時	-10~50℃
タッチパネル	静電容量方式 (5点マルチタッチ)		保管時	-20~60℃
		Corning® Gorilla® Glass 3 指紋防止コーティング	防水性能	IP54
USB	USB3.1準拠 Type-C × 1	クレードル仕様		
LED	RGB表示 (電源・充放電)	有線LAN	PiT-23-CR	
有線LAN	PiT-23専用クレードルが必要	USB	Type-C: ACアダプターの接続用	
無線LAN	802.11a/b/g/n/ac		Type-A: USB3.0準拠	
Bluetooth	Ver5.0	電源	専用ACアダプター/PoE (IEEE802.3af)	
カメラ	1300万画素 広角117° オートフォーカス	環境条件	動作時	-10~50℃
センサー	近接センサー・光センサー・加速度センサー		保管時	-20~60℃
SDカード	MicroSD (SDXC対応) × 1 ※バッテリーボックス内	認証	VCCI-A	



株式会社シーエスイー

<https://www.cseinfo.co.jp>

東京 TEL:03-5643-5881

大阪 TEL:06-6339-5090

名古屋 TEL:052-444-9880